





CONDIZIONI DI VENDITA

I PREZZI DI LISTINO in Euro (lire 1936,27) non costituiscono impegno e possono essere variati, previa nostra comunicazione, prima della spedizione della merce.

Gli ordini devono essere sempre assunti senza impegno e s'intendono accettati solo dopo benestare scritto della Casa, benestare che verrà dato o meno a ns. insindacabile giudizio.

Gli ordini, in segno di accettazione, devono essere controfirmati dal Cliente.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: per cause di forza maggiore, come ad esempio, agitazioni sindacali oppure ritardi dei fornitori di materie prime od altri analoghi eventi, tali da impedire o ritardare la produzione, è facoltà del Colorificio Colorpoint ridurre il quantitativo o effettuare consegne parziali e/o ripartire, protrarre l'epoca di spedizione o annullare la vendita della merce, senza diritto per il compratore a compensi di sorta o risarcimento di danni.

• **T.P.M.:** i prodotti contraddistinti con questa dicitura sono venduti tara per merce.

• **TINTE DI CARTELLA:** Hanno valore puramente indicativo in quanto le cartelle colori sono soggette ad alterazione.

• **TINTE NON DI CARTELLA:** I prezzi di listino devono essere maggiorati del 15%.

• **I PRODOTTI A CAMPIONE:** Si producono per quantitativi minimi di 200 o 300 kg/lt. così come indicato nel listino, con una maggiorazione di prezzo del 15%.

La fornitura della quantità richiesta con variazioni del $\pm 10\%$ deve ritenersi accettata.

• **TRASPORTO:** Le merci sono normalmente vendute in porto franco, purché l'importo della fornitura superi almeno € 400,00 (ad esclusione di antiruggine e solventi), altrimenti il trasporto viene addebitato al cliente in base alle tabelle di costi dei trasportatori nazionali.

• **PAGAMENTI:** Con tratta a 30 gg. o diversamente, se convenuto, a noi direttamente o a persone espressamente autorizzate con mandato da noi firmato. Non sono riconosciuti i pagamenti fatti tramite persone non in possesso di questa particolare autorizzazione. L'emissione di tratta non deroga alla condizione dei pagamenti da farsi esclusivamente al domicilio del Colorificio Colorpoint.
• In caso di ritardato pagamento applicheremo gli interessi di mora nella misura dello 0,5 % mensile.
• L'importo IVA dovrà essere versato alla prima scadenza del pagamento convenuto.
• Alle fatture di importo inferiore alle € 60,00 verrà applicato un concorso spese per piccole partite di € 10,00.

IMPORTANTE: La Casa non s'impegna a rispettare rigorosamente l'epoca di spedizione. - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita franco destinazione. Non si ammettono reclami per ammanchi né restituzioni trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce se la consegna è stata accettata senza fare osservazioni o riserve all'incaricato del trasporto.

Lo smaltimento dei contenitori vuoti o parzialmente utilizzati è, in ogni caso, a cura ed a carico dell'utilizzatore dei prodotti.

RECLAMI

Nessun materiale potrà essere reso senza nostra preventiva autorizzazione. Eventuali reclami per qualità, quantità o qualsiasi altro motivo, dovranno essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna, specificando il lotto fabbricazione del prodotto stampato sulla confezione. Qualora il reclamo venisse accolto, verrà effettuata la sostituzione della merce, senza costituire motivo per alcuna richiesta di risarcimento danni. Eventuali reclami riguardanti una singola spedizione di merce non avranno inoltre effetto alcuno sul resto dell'ordine né sul pagamento di altra merce già ricevuta.

Per contestazioni l'Autorità giudiziaria competente è quella del foro di Salerno.

AVVERTENZE

CONSEGNA:

Prodotti standard, definiti come caratteristiche, colore, confezioni, prezzo.

DISPONIBILI A MAGAZZINO

Salvo causa di forza maggiore, l'evasione degli ordini, avviene entro il tempo massimo di 10 GIORNI LAVORATIVI dal ricevimento dell'ordine.

Per prodotti standard, definiti come caratteristiche, colore, confezioni, prezzo:

FABBRICATI SU ORDINAZIONE NEI QUANTITATIVI MINIMI PREVISTI PER I PRODOTTI A CAMPIONE DELLA STESSA SERIE.

Salvo cause di forza maggiore, l'evasione degli ordini dei prodotti avviene entro il tempo massimo di 15 GIORNI lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

Per prodotti speciali da formulare in base alle specifiche esigenze del cliente.

I tempi di evasione degli ordini dei prodotti di CLASSE C devono essere concordati di volta in volta in funzione dei clienti e delle esigenze oltre che dei prodotti e delle difficoltà che presenta la sua realizzazione.

PREZZI

I prezzi di questo listino intendono al netto di IVA

I prezzi dei prodotti al campione o di prodotti non previsti in questo listino, dovranno essere richiesti esclusivamente al Servizio Commerciale.

In fase di trattativa l'ordine di prezzo per un prodotto può essere determinato, ove occorre, in funzione della serie e del colore suddivisi in categorie A/B/C/D per differenziare la tinta (DEBOLE-FORTE), usufruendo della classificazione di massima delle tinte RAL allegata.

La COLOR POINT srl

*è un'azienda specializzata nella produzione di vernici nata nel 1971 come
azienda produttrice di vernici e smalti per i settori
Nautici e del Car Refinish.*

*Perseguendo una politica aziendale votata all'innovazione, alla garanzia
della qualità del prodotto, alla profondità della gamma ed all'estrema
attenzione al cliente è divenuta oggi un'azienda
best in class nel Settore delle Vernici:*

ANTICORROSIVE, NAVALI e INDUSTRIALI.

*Con oltre 200 punti vendita fidelizzati la Color Point srl è presente
sull'intero mercato Italiano e diverse Nazioni Europee oltre ad avvalersi di
diversi accordi e partnership per essere presente nei maggiori centri di
Business a livello mondiale.*

*L'incessante e continuo lavoro indirizzato alla ricerca della qualità nella
gestione e nel rapporto con l'ambiente ha permesso alla Color Point di
vedere riconosciuti i propri sforzi ottenendo la certificazione*

ISO 9001 e ISO 14001

*L'azienda, con la sua struttura dedicata alla produzione di 5.000 mq,
separata dalla zona magazzino e smistamento ordini, ha una
capacità produttiva di 20.000 kg giornalieri di prodotto finito e si avvale
esclusivamente di materie prime di Alta Qualità acquistate da Multinazionali
del Settore come:*

□ BASF; □ BAYER; □ UNIVAR;
□ AKZO; □ HEXION; □ COIM.

*Inoltre, per garantire gli interessi dei propri clienti, la Color Point srl ha
corredato i propri prodotti di una copertura assicurativa :*



*Nel corso degli anni si è instaurato un rapporto di stretta collaborazione con
l'università degli Studi di Salerno, dipartimento di Ingegneria Chimica, e
pertanto diversi prodotti vengono testati e studiati in sinergia con l'Ente
Universitario così da garantire una maggiore affidabilità ed obbiettività degli
stessi studi e test eseguiti.*

I suoi Servizi :

Una struttura moderna di 5.000 mq. ;
Personale altamente qualificato;
Precisione e tempestività negli ordini
(consegne in ambito nazionale in soli 3 giorni lavorativi);
Massima cura del cliente in ogni minimo particolare;
Assistenza e consulenza tecnica per cicli di verniciatura;
Riproduzione tinte sia Standard che a campione con la massima
fedeltà, grazie ad avanzatissimi sistemi tecnologici.

**Tra i principali obiettivi, la COLOR POINT, persegue la continua
ricerca dell'innovazione nel rispetto dell'ambiente e delle vigenti
norme in materia, investendo ingenti risorse nel Settore Ricerca e
Sviluppo che ha già permesso, da alcuni anni, di affiancare alla
linea tradizionale di Prodotti a solvente l'innovativa linea di:**

PRODOTTI IDROSOLUBILI PRODOTTI FREE SOLVENT



AV05N ANTIVEGETATIVA AUTOPULENTE

ANTIVEGETATIVA AUTOPULENTE Antivegetativa autopulente formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri e biocidi specifici che consentono di ottenere una solubilità del film con conseguente rilascio dei veleni. E' esente da stagno e a base di ossidulo di rame, può essere applicata su scafi in legno, acciaio, vetroresina. Non idonea per scafi in alluminio, fatta eccezione per la tinta bianca .001.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
AV05N-5000	BIANCO, NERO, ROSSO, BLU	5 Lt.				



AV06N ANTIVEGETATIVA AUTOPULENTE AUTOLEVIGANTE FINO A 35 NODI

ANTIVEGETATIVA AUTOPULENTE AUTOLEVIGANTE Antivegetativa autopulente formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri e biocidi specifici consentendo una solubilità del film. Utilizzabile su su barche con velocità di crociera continuativa fino a 35 nodi e ogni supporto escluso l'alluminio e metalli di lega leggera.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
AV06N-2500	BIANCO, BLU, NERO	2,5 Lt.				
AV06N-10000	BIANCO, BLU, NERO	10 Lt.				
AV06N-750	BIANCO, BLU, NERO	0,75 Lt.				



AV07N SUPER PROTECTOR ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE A RILASCIO GRADUALE TBT FREE

Trattasi di un prodotto formulato con resina colofonia, cloruro di polivinile e polivinilietere, alghicida e fungicida ad ampio spettro. È altamente efficace sia contro le alghe marine, che quelle di acqua dolce (comprese le alghe dell'aria) ed è attivo verso molteplici tipi di funghi e batteri. Per la sua efficacia e per le sue altre favorevoli caratteristiche, quali bassa volatilità, solubilità controllata in acqua e bassa ecotossicità, esso è espressamente indicato per azione antifouling per le parti sommerse delle imbarcazioni.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
AV07N-20000	Bianco, rosso, blu, nero	1 x 20 lt				
AV07N-2500	Bianco, rosso, blu, nero,	4 x 2,5 lt				
AV07N-750	Bianco, rosso, blu, nero	12 x 0,75 lt				



AV08N ANTIVEGETATIVA PER ELICHE ASSI PIEDI POPPIERI

Antivegetativa a matrice insolubile specifica per la protezione dalla vegetazione marina di eliche, assi in acciaio e piedi poppi in alluminio.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
AV008N-250		0,250 Lt				

Stucchi



CPN3 - STUCCO PER METALLI SOFT

CPS3N è uno stucco poliestere a spatola, caratterizzato da ottima capacità di riempimento e da facilità di carteggiatura. Grazie alla sua equilibrata formulazione lo stucco CPN3 presenta elevata spatolabilità, flessibilità anche nel tempo, assoluta mancanza di pori e perfetta adesione su qualsiasi supporto metallico. Utilizzato nel settore nautico per sagomatura a spatola di modelli, il livellamento di pareti e la finitura delle giunzioni. Essiccazione:

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPN3-750						



CPN7 - STUCCO VETRORESINA

Stucco a base di resine poliesteri insature rinforzato con fibra di vetro per riempimenti e reinature rinforzate, anche di alto spessore. Formulato con alta tissotropia e facile spatolabilità per la riparazione e la stuccatura di superfici danneggiate, è particolarmente apprezzato per il fissaggio di ossature e costolature e per l'assemblaggio di semilavorati e manufatti in vetroresina nei settori trasporti e nautica.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPN7-750N	Nero/Bianco	750 ml				

CPN/A - Resina Epossidica



RESINA EPOSSIDICA POLIFUNZIONALE Prodotto formulato con resine epossidiche a basso peso molecolare, esenti da solventi, e reticolabili dopo catalisi con opportuno indurente (A+B); tale prodotto è da adoperarsi essenzialmente quale impregnante su supporti di cemento, legno, vetroresina e metalli. La stessa miscela (A+B), a 20 minuti dalla miscelazione e alla temperatura di circa 20°C (a temperature più elevate corrispondono pot life più brevi), è adoperabile nell'incollaggio strutturale di cemento, pietra, cotto, ferro e per sigillature, ancoraggi e rasature. L'ulteriore aggiunta di un addensante (C), conferisce al preparato (A+B+C) la consistenza dello stucco, applicabile a spatola e di buona carteggiabilità: questo ulteriore prodotto è indicato per il riempimento ed il risanamento di buchi, cavità, giunture. Data la natura pastosa, il prodotto è applicabile in verticale e su soffitti. Presenta Inoltre un tempo di lavorabilità sufficientemente elevato, il che lo rende idoneo per livellare superfici molto ampie senza dover ricorrere alla continua preparazione della miscela; la sua consistenza morbida ne agevola l'applicazione.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPNA-1000						



CPS12M STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE BARCHE E YACHT

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE Da utilizzare per coperte come sottorivestimento, esente da solventi, dotato di elevate prestazioni di distensione e autolivellamento. Contiene una particolare miscela di sostanze inerti che gli conferiscono eccellenti caratteristiche di resistenza all'acqua e alla compressione.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPS12M-2000B		COMP B 10 Kg.				
CPS12M-2000A		COMP A 10 KG				



CPS13N STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Prodotto di particolare concezione, indicato per rasature di pregio, su superfici anche immerse, in legno, acciaio, alluminio e vetroresina. Prodotto senza solvente, non ha quindi ritiro in fase di essiccazione e di facile applicazione anche su grandi superfici. Buona carteggiabilità. Se ne consiglia l'impiego anche per levigare superfici trattate con gli stucchi epossidici ad alto spessore.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
EPOMAR-4000B	Grigio chiaro	Comp B (Catal) 1,5				
EPOMAR-4000A	GRIGIO CHIARO	COMP A t.(BASE)				
		2,6 Lt.				



CPS2N STUCCO POLIESTERE

CPN2 è uno stucco a base di resine poliesteri insature, applicabile su qualsiasi supporto in vetroresina o metallico. Particolarmente ideale per utilizzo nel settore Nautico e Navale. Grazie alla sua equilibrata struttura lo stucco CPN2 presenta buona aderenza al supporto, assoluta mancanza di pori, elevata spatolabilità e lunga resistenza allo stoccaggio.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPS2N-750		0,75 KG				
CPS2N-4000		4 Kg.				

SMALTI



Gelcoat Isoftalico

Gelcoat poliestere isoftalico. Consigliato per la riparazione di imbarcazioni. Si applica a pennello, rullo e spray.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
GC01-5000	Bianco / Nero	4 X 5 Kg.				
GC01-20000		1 X 20 Kg.				



P001NL SMALTO POLIURETANICO

Smalto brillante per decorazione e protezione COLORE:: Bianco, TIPO: Bicomponente alifatico poliuretano (non ingiallente)USO RACCOMANDATO: Per ogni finitura brillante a lunga durata

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
P01NL-1000	BIANCO, AZZURRO.	1 Lt.				

P680L MARINE



SMALTO POLI-ACRILICO MARINO BRILLANTE Prodotto specifico come mano a finire nel ciclo di verniciatura per cicli marini e Industriali. Eccellente resistenza nel tempo, sia della tinta che del grado di brillantezza, anche se esposto alla continua azione dei raggi UV ed altri fattori atmosferici. Assicura grande resistenza agli agenti chimici e all'azione salina. Ottimo per la protezione di macchinari ed impianti, così come nel settore Navale, della manutenzione industriale e dell'edilizia. E' idoneo anche per vetroresina e per diversi materiali plastici: verniciatura di caschi, imbarcazioni, coibentazioni isoterme.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
P680LM- 20000	Tinte ral	1 x 20 lt				
P680LM- 5000	Tinte ral	4 x 5 lt				
P680LM- 1000	Tinte ral	12 x 1 lt				



PARAFFINA

Paraffina da utilizzare con gelcoat.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
PR01-1000		1 Lt.				
PR01-5000		5 Lt.				

R2920/E MARINE



SMALTO URETANICO MARINO LUCIDO Prodotto formulato con resine uretaniche monocomponenti di altissima qualità. Esso si distingue per una elevata durezza superficiale non disgiunta da una notevole elasticità ed una eccellente resistenza alla carbonatazione. Per tutte queste proprietà e per la sua resistenza all'abrasione tale prodotto trova valido impiego nella verniciatura di ristrutturazioni navali e industriali nonché di manufatti metallici di pregio.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
R2920EM - 20000		1 x 20 lt				
R2920EM - 5000		4 x 5 lt				

CPF2M - FONDO ACRILICO



FONDO ACRILICO NAUTICA HIGH THICKNESS Fondo acrilico grigio ad alto contenuto in solidi con eccellente potere riempitivo, essiccazione rapida e facile carteggiabilità. L'impiego nel settore nautico del CPF2 consente l'ottenimento di finiture brillanti e resistenti nel tempo; esso è particolarmente consigliato per verniciature parziali e totali e, opportunamente diluito, anche per ritocchi. E' quindi un prodotto multiuso, utilizzabile come fondo alto solido, come fondo medio solido e come isolante bagnato su bagnato.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPF2M-1000	Grigio / Beige	6 X 1 Lt.				
CPF2M-4000		2 X 4 Lt.				

CPFN1 PRIMER EPOSSIDICO UNIVERSALE



Primer epossidico dalle caratteristiche superiori, impiegato come mano di ancoraggio su qualsiasi supporto. Applicato in mani sottili permette un eccezionale ancoraggio dei successivi rivestimenti, siano essere stucchi o fondi bicomponenti ad alto spessore. E' raccomandato come primer in cicli per parti dell'imbarcazione sia emerse che immerse utilizzandolo anche come mano di collegamento tra ciclo epossidico ed antivegetativa.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
DELTA3000-2500A	ROSSO	2,0 Lt.				
DELTA3000-2500B	ROSSO	0,50 Lt.				
DELTA3000-750	ROSSO	0,75 COMP (A+B)				



CPFN2 PRIMER FONDO ANTIVEGETATIVA E SMALTO

PRIMER ANCORANTE PER VETRORESINA E SOPRA FONDI EPOSSIDICI INVECCHIATI. TIPO: Primer monocomponente con resina fenossidica **USO RACCOMANDATO:** Vetoresina, plastica, fondi epossidici (se passate oltre 48h da ultima mano) quale ancoraggio per successivo ciclo. Idoneo per uso in carena e fuoribordo.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
FIBERG-750	ROSA	0,75 Lt.				
FIBERG-2500	ROSA	2,5 Lt.				



CPFN3 PRIMER PER ANTIVEGETATIVA METALLI ASSI ELICHE PIEDI

Primer per eliche in bronzo e leghe leggere esente da cromati, formulato opportunamente per ottenere ottime adesioni anche su supporti difficili come eliche e assi. Può essere impiegato anche su piedi poppieri.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
ORION-250		0,250 Lt.				

Filler e Stucchi



CPS12N STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE Stucco epossidico bicomponente da utilizzare per coperte come sottorivestimento, esente da solventi, dotato di elevate prestazioni di distensione e auto-livellamento. Contiene una particolare miscela di sostanze inerti che gli conferiscono eccellenti caratteristiche di resistenza all'acqua e alla compressione.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPS12N-2000B		10 Lt COMP B				
CPS12N-2000A		10 Lt. Comp A				



CPS13N STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Di particolare concezione, indicato per rasature di pregio, su superfici anche immerse, in legno, acciaio, alluminio e vetroresina. Prodotto senza solvente, non ha quindi ritiro in fase di essiccazione e di facile applicazione anche su grandi superfici. Buona carteggiabilità. Se ne consiglia l'impiego anche per levigare superfici trattate con gli stucchi epossidici ad alto spessore.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPS13N-4000B	Grigio Chiaro					
CPS13N-4000A	Grigio Chiaro					



CPS3N STUCCO POLIESTERE

Stucco a base di resina poliestere ortoftalica, contenente cariche minerali senza vetro. Si utilizza per il riempimento degli spigoli vivi e irregolarità prima della laminazione.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPS3N-4000		1				



12090N PRIMER WASHER - PRIMA MANO PER METALLO

Prodotto impiegato come prima mano di aderenza su qualsiasi tipo di metallo. Aumento molto l'aggrappaggio e la resistenza dei prodotti di finitura. È semicoprente e va miscelata con suo diluente-catalizzatore 1290B, nel rapporto uno a uno. Deve essere applicato in strato sottile consigliati 20-30 mq e ricoperto dopo 12-24 ore coi prodotti di finitura. Per la natura leggermente acida del catalizzatore si consiglia di maneggiarlo con cautela. Può essere sopravverniciato con la nitro. Colore: giallo

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
12090N-20000	GIALLO	20 Lt.		12090B		



12100N SHOP PRIMER

Vernice protettiva temporanea per l'impiego su superfici soggette a saldatura. Prodotto impiegato come primer di aderenza su superfici zincate, di alluminio, ferro ed acciaio. Ideale in molti cicli di verniciatura ove si richiede una perfetta aderenza al supporto una notevole resistenza chimica ed una protezione anticorrosiva temporanea.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
12100N-20000		20 Lt.				



A1310BN PRIMER ANTIRUGGINE

PRIMER ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO Antiruggine a base di resine sintetiche e fosfato di zinco in percentuale ad assicurare un'ottima azione anticorrosiva, idonea nei settori navali e di manutenzione impianti. E' di facile impiego, sia a spruzzo che ad immersione ed assicura, ai cicli per cui viene preposta, soluzioni tecnicamente valide.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
A1310B-M20000		20 Kg				



A1310BN-ZINC PRIMER ZINCANTE MONOCOMPONENTE

Zincante monocomponente con concentrazione al 40% di polvere di zinco. Idoneo come mano di fondo o intermedia di qualità in molti cicli di verniciatura in campo navale, industriale e nel settore della manutenzione di impianti specialmente dove si richiede una spiccata resistenza anticorrosiva e chimica. Ottima per manufatti metallici in clima marino.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
A1310BZM-30000		30 Kg.				



CPF2N FONDO ACRILICO HIGH THICKNESS

Fondo acrilico grigio ad alto contenuto in solidi con eccellente potere riempitivo, essiccazione rapida e facile carteggiabilità. L'impiego nel settore nautico del CPF2N consente l'ottenimento di finiture brillanti e resistenti nel tempo; esso è particolarmente consigliato per verniciature parziali e totali e, opportunamente diluito, anche per ritocchi. E' quindi un prodotto multiuso, utilizzabile come fondo alto solido, come fondo medio solido e come isolante bagnato su bagnato.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CPF2N						



FE617N FONDO PRIMER EPOSSIDICO ANTICORROSIVO AD ALTO SPESSORE

Primer epossivinilico bicomponente al fosfato di zinco attivato, utile quale mano di fondo o intermedia di qualità in cicli di verniciatura industriale, nel settore della manutenzione di impianti, carpenterie metalliche e in genere, dove sia richiesta una forte resistenza agli agenti chimici ed alla corrosione. Si presta inoltre all'applicazione su superfici verticali, assicurando assenza di colature grazie sua natura tixotropica. Il prodotto può anche essere applicato come "one-coat-finish" in luoghi non esposti al sole, anche in difficili condizioni ambientali quali l'umidità delle casse di zavorra delle navi in navigazione.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
FE617N		20 Lt.				



FE629N PITTURA EPOSSIDICA BITUMINOSA BICOMPONENTE

Pittura epossidica bituminosa bicomponente ad alto volume di solidi (90%). Le caratteristiche principali del prodotto sono la forte protezione contro la corrosione, la resistenza agli shock termici e l'applicabilità su superfici bagnate. Il prodotto può essere inoltre utilizzato su superfici da interrare come pali, serbatoi per il gas e piloni di cemento. Ideale per il rivestimento delle casse di zavorra.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo

Antivegetative



AV01N ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA AD ALTO CONTENUTO DI RAME

Antivegetativa long life di elevata efficacia, esente da biocidi organostannici, contenente rame che grazie alla sua particolare formula, protegge gli scafi in legno, acciaio e vetroresina anche in condizioni di acque aggressive. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012). Solo il colore bianco è idoneo per scafi in lega leggera.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



AV02N ANTIVEGETATIVA PER MOTOPESCHERECCI ED IMBARCAZIONI

Antivegetativa particolarmente indicata per motopescherecci e imbarcazioni da lavoro in genere sia in legno, ferro e vetroresina (non idonea per quelle in alluminio). Il calibrato contenuto di sali, di rame e di nuovi biocidi, esenti da composti dello stagno, garantisce una prolungata azione antivegetativa.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



AV03N ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa autopulente formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri e biocidi specifici che consentono di ottenere una solubilità del film con conseguente rilascio dei veleni. È esente da stagno; è a base di ossidulo di rame e può essere applicata su scafi in legno, acciaio, vetroresina. Non idonea per scafi in alluminio.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



AV04N ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA A BASE RAME

Antivegetativa a matrice dura a base di composti di rame applicabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina. Può essere utilizzata in tutti i tipi di mare e anche in acque lagunari. Soddisfa i requisiti IMO AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012). Solo il colore bianco è idoneo per scafi in lega leggera.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo

SMALTI LINEA NAVALE



EPOSPRY FONDO AD ALTO SPESSORE A SPRUZZO

Fondo ad alto spessore, applicabile a spruzzo direttamente su EPOLIGHT o EPOMAR. Consente di ridurre i tempi di stuccatura e rifinitura. Presenta ottime caratteristiche di elasticità e adesione, abbinate ad una buona carteggiabilità che consente di ottenere, in breve tempo, superfici idonee a ricevere le successive mani di fondi epossidici o poliuretani.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



P680LN SMALTO POLI-ACRILICO BRILLANTE

Prodotto specifico come mano a finire nel ciclo di verniciatura per cicli marini e Industriali. Eccellente resistenza nel tempo, sia della tinta che del grado di brillantezza, anche se esposto alla continua azione dei raggi UV ed altri fattori atmosferici. Assicura grande resistenza agli agenti chimici e all'azione salina. Ottimo per la protezione di macchinari ed impianti, così come nel settore Navale, della manutenzione industriale e dell'edilizia. È idoneo anche per vetroresina e per diversi materiali plastici: verniciatura di caschi, imbarcazioni, coibentazioni isotermitiche.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



R2920EN SMALTO URETANICO LUCIDO

SMALTO URETANICO MARINO LUCIDO Prodotto formulato con resine uretaniche monocomponenti di altissima qualità. Esso si distingue per una elevata durezza superficiale non disgiunta da una notevole elasticità ed una eccellente resistenza alla carbonatazione. Per tutte queste proprietà e per la sua resistenza all'abrasione tale prodotto trova valido impiego nella verniciatura di ristrutturazioni navali e industriali nonché di manufatti metallici di pregio.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo

ANTI SDRUCIOLO



EPO-ANS RESINA ANTISDRUCIOLO

Smalto bicomponente Epossidico anti-sdrucio caratterizzato da una forte resistenza agli agenti chimici, alla corrosione salina, specifico per il settore nautico per il rivestimento di tutte le superfici, interne, ove è richiesta la caratteristica antiscivolo.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



SABBIA ANTI SDRUCIOLO

Quarzo Sferoidale 0,7-1,2

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



U-ANS RESINA SMALTO URETANICO ANTI SDRUCIOLO

Smalto monocomponente Uretanico anti-sdrucio caratterizzato da una forte resistenza alla corrosione salina, specifico per il settore nautico il rivestimento di coperte, gradini, rampe e tutte le superfici ove è richiesta la caratteristica antiscivolo. Grazie alla sua caratteristica di monocomponente è di facile applicazione, utilizzabile anche da i non professionisti del settore.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



5510M TOP CLEAR - VERNICE TRASPERENTE LUCIDA

Vernice trasparente lucida di finitura a rapida essiccazione per esterno ed interno.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



5540M TOP SATIN - FLATTING TIXOTROPICA SATINATA

Flatting tixotropica, satinata, appositamente studiata per essere applicata in verticale, anche ad elevati spessori non cola e dilata perfettamente. Il trattamento conferisce un aspetto vellutato e morbido

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



5550M WOOD

Vernice trasparente, prodotta nelle stesse tinte della cartella Sywood. Possiede ottimi requisiti antifungo e antitarlo dal quale tuttavia si differenzia per l'elegante aspetto vellutato ed una spiccata idrorepellenza che lo rendono il prodotto ideale per l'impiego come vernice di fondo e di finitura. Presenta notevole resistenza all'esterno ed agli agenti atmosferici grazie alla sua capacità di penetrazione nel legno; non è soggetto a sfogliamento. Non deve essere sopraverniciato con Flatting di finitura o altri prodotti, ma applicato in più mani fino ad ottenere l'aspetto desiderato.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo

Prodotti Ausiliari




AC01 ACCOPPIATO UNIDIREZIONALE / MAT

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
AC500-300		1 KG				
AC500-450		1 Kg.				
AC600-300		1 Kg.				
AC800-300		1 Kg.				



BIASSIALE MAT / STUOIA

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
BI600-MAT225		1 KG				
BI850-MAT225		1 KG				
BI446-MAT225		1 KG.				



COREMAT

Il coremat è un tessuto poliestere ed è utilizzato solitamente al centro del laminato e può sostituire dei molto più pesanti strati di vetro, essendo molto resistente e nello stesso tempo molto leggero. Il Coremat per un ottimo risultato deve essere sempre completamente impregnato di resina.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
CM1		1 KG				



MAT

Tessuto in fibra di vetro resina destinato a rafforzare pezzi in resina poliestere o epossidica (consigliata la tessitura fine).


prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
MAT225		1KG				
MAT300		1 KG				
MAT375		1 KG.				
MAT450		1 Kg				



POLIURETANO ESPANSO A PANNELLI

Pannello di poliuretano espanso

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
PO200						



STUOIA / ROVING

Tessuto di vetro destinato a rafforzare pezzi di resina poliestere o epossidica (si consiglia tessuto fine).

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
ST500		1 KG				



TERMANTO QUADRETTATO

Pannelli in PVC espanso reticolato rigido a cellula chiusa, particolarmente indicato per costruzioni a sandwich di imbarcazioni, sia con laminazione in stampo che con il sistema One Off. Si ottengono strutture leggere ed estremamente rigide, con largo impiego anche nel settore del modellismo e dei compositi in genere. Il PVC espanso ha un basso assorbimento d'acqua, e possiede elevata resistenza alla compressione, al calore e allo stirolo. Si può quindi laminare sia con resine epossidiche che poliestere.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



UNIDIREZIONALE

Banda di fibra di vetro Unidirezionale di larghezza 100 mm

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
UNI900-10		1 KG				

Solventi e Sverniciatori



13040M SVERNICIATORE RAPIDO

Sverniciatore rapido. Prodotto trasparente di consistenza semigelatinosa, asporta e rimuove con facilità da tutte le superfici tutti i tipi di vernice, anche quelle vecchie molto indurite. Per le istruzioni di tipo applicativo, consultare la scheda tecnica del prodotto.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
13040N-4000		4 X 4 Lt.				
13040N-17000		1 X 17 Lt.				



A200M Diluente Acrilico

Prodotto indicato per smalti acrilici mono/bicomponente refinishing. Valido anche per prodotti H.S. Garantisce finiture di elevate qualità. Esente da clorurati e aromatici. Versioni Standard, Fast, Slow, Extra Slow.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
A200M-5000		4 X 5 Lt				
A200M-20000		1 X 20 Lt				



ACP800N Acetone

Acetone Puro. Materia prima pura, utilizzata per diluire poliesteri e per lavare attrezzature di verniciatura.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
ACP800N-5000		4 x 5 Lt.				
ACP800N-200000		1 x 200 Lt.				
ACP800N-20000		1 x 20 Lt				



E300N Diluente Epossidico

Prodotto di tipo universale-qualità super. Utilizzato per epossidico e refinishing. Non rientra in nessuna delle categorie di rischio ecologico contemplato dall'Art.2 della legge M.256/1974

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo



N400N Diluente Nitro

Nitro antinebbia. Prodotto di qualità super. Esente da clorurati. Notevole potere antisbianca valido anche in condizioni atmosferiche proibitive.

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
N400N-5000		4 X 5 Lt.				
N400N-20000		1 X 20 Lt.				
N400N-200000		1 x 200 Lt.				

2591EN MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE



Malta epossidica autolivellante per pavimentazioni esterne con resistenza alle dilatazioni termiche da -10°C a +60°C. Il 2591E è capace di livellare imperfezioni fino a 4 cm di pavimenti in calcestruzzo ect. Essendo una malta Free Solvent (esente da solventi) si ha la possibilità di verniciare anche supporti umidi e persino bagnati con l'utilizzo del catalizzatore 2591U, il film indurito ha elevate resistenze meccaniche e chimiche. Colori: Grigio e Rosso Note: per un minimo quantitativo di 200 Kg possibilità di richiedere tutte le tinte RAL

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
2591EN-5000		4 x 5 Kg				
2591EN-25000		1 x 25 Kg				

2591IM MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTAZIONI DI NAVI



Malta epossidica autolivellante per pavimentazioni, capace di livellare imperfezioni fino a 4 cm di ogni tipo di pavimenti . Essendo una malta Free Solvent (esente da solventi) si ha la possibilità di verniciare anche supporti umidi e persino bagnati con l'utilizzo del catalizzatore 2591C, il film indurito ha elevate resistenze meccaniche e chimiche. Colori: Grigio e Rosso Note: per un minimo quantitativo di 200 Kg possibilità di richiedere tutte le tinte RAL

prodotto				catalizzatore		
codice	colore	conf	prezzo	codice	conf	prezzo
2591IM-5000	Grigio / Rosso	5 Kg				
2591IM-25000		25 Kg.				