

Scheda Tecnica

CERAM FIX Vinilico

FISSATIVO VINILICO ALL'ACQUA PER INTERNI

Colore Lattescente
Confezioni 1-5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di particolari resine viniliche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio 1,00 Kg/l.

Essiccazione 4 – 5 ore.

Sovrapplicazione Dopo 5 - 6 ore.

Resa 20 - 30 mq/l di prodotto non diluito.
Nella pratica dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra + 5 e + 35 C°.

Modo d'impiego

Impiego Su intonaco

Applicazione Pennello

Diluizione 400% in volume con acqua.



**Temperatura di
applicazione** 8 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

Su muri nuovi:

- Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.
- Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
- Applicare **Ceram Fix Vinilico** secondo le indicazioni sopra riportate.
- Finire con idropitture murali di qualità.

Su muri vecchi:

- Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
- Stuccare e rasare ove necessari.
- Applicare **Ceram Fix Vinilico** secondo le indicazioni sopra riportate.
- Finire con idropitture murali di qualità.

Questo prodotto, ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni, non è da considerarsi pericoloso, pertanto non è prevista la Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della CERAM COLOR Srl Unipersonale, di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento produttivo: Via E. Berlinguer snc - Loc. Terzerie - Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)
Tel.: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it