

# COLORGLOSS

MISCELA TRASPARENTE DI CERE  
E DI COPOLIMERI ACRILICI E URETANICI, CON ELEVATO  
GRADO DI LUCENTEZZA, AUTOLUCIDANTE  
SCHEDA TENICA

## DESCRIZIONE

Miscela trasparente di emulsioni acriliche ad alto peso molecolare e cerose, con elevato grado di lucentezza autolucidante. COLORGLOSS è stata studiata per la sigillatura e protezione specifica di pavimentazioni resilienti e viniliche.

## CAMPI DI IMPIEGO

COLORGLOSS è ideale per la sigillatura di grandi superfici con pavimenti in resina o in gomma tipo linoleum :

- Industrie, depositi, magazzini, strutture sanitarie, officine meccaniche, garage.

## VANTAGGI

- Completa sigillatura del pavimento
- Evita la formazione di polvere
- Facilita la manutenzione
- Riduce notevolmente l'attrito e l'aderenza di prodotti collosi come :colle, resine ,gomme ecc.
- Buona resistenza al traffico pesante di carrelli, transpallets, autoveicoli
- Resiste all'acqua, all'olio, gasolio, ecc

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del pavimento

I pavimenti già trattati con cere metallizzate, lucidabili o sigillanti vanno decerati quindi risciacquati e lasciati asciugare molto bene.

I pavimenti nuovi vanno puliti risciacquati e lasciati asciugare accuratamente.

I pavimenti vecchi e mai protetti devono essere puliti.

***COLOR POINT srl***

*SEDE LEGALE / UFFICI / LOGISTICA: Via delle Industrie, 53-84092 Bellizzi (SA)*

*STABILIMENTO PRODUTTIVO: Contrada Seude-84069 Roccadaspide (SA)*

*INFO: Tel. +39 0828 354702 – Fax 0828 355803*

*website : [www.colorpoint srl](http://www.colorpoint srl)*

### **Modalità di esecuzione**

Applicare COLORGLOSS sul pavimento preparato come descritto nel precedente paragrafo, come una normale cera metallizzata.

Secondo la porosità del pavimento, applicare da 2 a 3 mani avendo cura che la precedente sia ben asciutta. Lasciare asciugare molto bene. Si consiglia di aprire al traffico pesante il pavimento trattato con COLORGLOSS il giorno seguente all'applicazione.

La manutenzione può essere effettuata con normali detergenti o lavaincera. Pavimento in linoleum: la manutenzione dei pavimenti in linoleum trattati con COLORGLOSS si esegue seguendo i metodi del trattamento con cere metallizzate.

### **DILUIZIONE**

Puro, o diluito a seconda delle applicazioni e della porosità del supporto

### **AVVERTENZE**

Sui cementi molto porosi, per facilitare l'adesione di COLORGLOSS, stendere la prima mano diluita 1:1 con acqua.

Non applicare COLORGLOSS con temperature inferiori a 10°C. Su particolari pavimenti in cemento quarzato verificare l'adesione di COLORGLOSS con prove preliminari. COLORGLOSS teme il gelo.

### **CONSUMO**

Consumo indicativo di 0,060 L/m<sup>2</sup> (per mano) variabile in funzione delle caratteristiche del supporto su cui si applica

### **CONFEZIONI**

Fustino da 5 kg

### **STOCCAGGIO**

12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti fresco ed asciutto e con temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

***COLOR POINT srl***

*SEDE LEGALE / UFFICI / LOGISTICA: Via delle Industrie, 53-84092 Bellizzi (SA)*

*STABILIMENTO PRODUTTIVO: Contrada Seude-84069 Roccadaspide (SA)*

*INFO: Tel. +39 0828 354702 – Fax 0828 355803*

*website : [www.colorpoint srl](http://www.colorpoint srl)*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Bianco Latte

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,01 ± 0,1

Temperatura d'esercizio: da +10°C

Resistenza agli agenti atmosferici: Ottima

Residuo secco a 105°C (in peso): 21% ± 1%

Secco al tatto a +20°C: 30 min

Tempo di attesa tra le mani a +20°C: 2 ore

Tempo di pedonabilità a +20°C: 24 ore

Conservazione: 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE: Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.

## SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

### RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute

### PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi.

Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

### PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

### SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

***COLOR POINT srl***

*SEDE LEGALE / UFFICI / LOGISTICA: Via delle Industrie, 53-84092 Bellizzi (SA)*

*STABILIMENTO PRODUTTIVO: Contrada Seude-84069 Roccadaspide (SA)*

*INFO: Tel. +39 0828 354702 – Fax 0828 355803*

*website : [www.colorpoint srl](http://www.colorpoint srl)*