

Scheda Tecnica

Tintoretto

ACRILICO PER TETTI

Colore BIANCO - GRIGIO – VERDE – ROSSO
Confezioni 4 - 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche e cariche in dispersione acquosa

Peso specifico medio 1,25 – 1,50 Kg/l in funzione del colore

Essiccazione 4 - 5 ore

Sovrapplicazione Dopo 24 ore

Copertura Ottima

Riempimento Buono

Aspetto del film Opaco

Caratteristiche Buona resistenza agli agenti atmosferici

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Resa 6 – 8 mq/l per mano

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5e + 35C°

Modo d'impiego

Impiego Per tetti o coperture

Applicazione Rullo

**Temperatura di
Applicazione** 8-30 °C

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Modo d'impiego

Impiego Per tetti e coperture

Applicazione

- Applicazione con rullo del prodotto diluito MAX al 10 % in volume con acqua

Sistemi di applicazione

- A) Su muri nuovi:
- Spazzolare per rimuovere le incoerenze;
 - Applicare una mano di TINTORETTO diluito MAX al 10% in volume con acqua;
 - Dopo 24 ore applicare una seconda mano di prodotto non diluito.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione, da parte della CERAM COLOR S.r.l., di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l.

Sede Legale e Stabilimento Produttivo: Loc. Terzerie – Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)
Tel./Fax: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it